

Technické údaje

		BCLS-520ES
Vnější rozměry: Délka × šířka × výška (bez žacího nástavce)		1753 × 701 × 602 mm (*1) 1753 × 701 × 535 mm (*2) 1753 × 701 × 621 mm (*3)
Hmotnost: Jednotka bez paliva, žacího nástavce a postroje (ISO 11806-1: 2011) Jednotka s palivem, specifikovaným žacím nástavcem a postrojem Jednotka bez paliva, žacího nástavce, krytu a postroje		10,0 kg (*1), 9,7 kg (*2), 9,8 kg (*3) 12,7 kg (*1), 12,2 kg (*2), 12,7 kg (*3) 9,4 kg
Objem: Palivová nádržka (plná)		690 ml
Palivo: Benzín Olej Poměr směsi		Benzín běžného typu. Je doporučeno používat bezolovnatý benzín s oktanovým číslem nejméně 89. Nepoužívejte palivo obsahující metylalkohol nebo více než 10 % etylalkoholu. Dvoudobý, vzduchem chlazený motor. Olej standardu ISO-L-EGD (ISO/CD 13738), třída JASO FC, FD a doporučený olej ECHO. 50:1 dílu (2 %)
Řezný nástavec: Závit Průměr středového otvoru čepele		Levostranný závit M10×1,25 rozteč 25,4 mm
Převodovka: Převodový poměr a mazání Směr otáčení výstupní hřídele při pohledu shora Maximální rotační frekvence včetně		Redukce 1,40 a mazivo na bázi lithia dobré kvality Proti směru hodinových ručiček 8790 ot./min
Motor: Typ Karburačtor Magneto Zapalovací svíčka Startér Výkonová převodovka Objem motoru Maximální výkon brzdy hřídele (ISO 8893) Spotřeba paliva při maximálním výkonu motoru Doporučené maximální otáčky motoru (s namontovaným standardním nástavcem) Doporučené volnoběžné otáčky motoru		Vzduchem chlazený dvoutaktní jednoválcový Membránový typ Setrvačnickové magneto – systém CDI NGK BPMR8Y Šňůrový startér Automatická odstředivá spojka 50,2 cm ³ 2,16 kW 1,23 l/h 12000 ot./min (*4), 10200 ot./min (*3) 2800 ±100 ot./min
2006/42/ES	Levá rukojeť	4,7 m/s ² (*4), 5,8 m/s ² (*3)
Vibrace (ISO 22867) a _{hv, eq}	Pravá rukojeť	2,8 m/s ² (*4), 2,8 m/s ² (*3)
	Nejistota K	0,8 m/s ² (*4), 1,2 m/s ² (*3)
Úroveň akustického tlaku (ISO 22868) L _{pAeq}		99,6 dB(A) (*4), 98,7 dB(A) (*3)
	Nejistota K _{pA}	0,8 dB(A) (*4), 1,5 dB(A) (*3)
Úroveň akustického výkonu (ISO 22868) L _{WARa}		114,1 dB(A) (*4), 113,0 dB(A) (*3)
	Nejistota K _{WA}	1,6 dB(A) (*4), 2,1 dB(A) (*3)

*1: S čepelí rozdrůžovače, *2: S řeznou čepelí, *3: S žací hlavicí s nylonovou strunou, *4: S kovovou čepelí
Tyto technické údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění.