

Technické údaje

	PAS-2620ES
Vnější rozměry: Délka × šířka × výška	1038 × 273 × 259 mm
Hmotnost: Jednotka bez nástavce s rozdělným ramenem, s prázdnou nádržkou Jednotka bez nástavce s rozdělným ramenem, s plnou nádržkou	4,8 kg 5,2 kg
Objem: Palivová nádržka	600 ml
Motor: Typ Objem motoru Maximální výkon brzdy hřídele, měřený v souladu s normou ISO 8893 Otáčky motoru při maximálním výkonu motoru Doporučené volnoběžné otáčky motoru Karburátor Zapalování Zapalovací svíčka Startér Spojka	Vzduchem chlazený 2taktní jednoválcový 25,4 cm ³ 1,04 kW 9500 ot./min 3000 ot./min Membránový typ Setrvačnickové magneto – systém CDI NGK CMR7H Šňůrový startér Automatická odstředivá spojka
Palivo: Olej Poměr Spotřeba paliva při maximálním výkonu motoru Specifická spotřeba paliva při maximálním výkonu motoru	Benzín běžného typu. Je doporučeno používat bezolovnatý benzín s oktanovým číslem nejméně 89. Nepoužívejte palivo obsahující metylalkohol nebo více než 10 % etylalkoholu. Dvoudobý, vzduchem chlazený motor. Olej standardu ISO-L-EGD (ISO/CD 13738), třída JASO FC, FD a olej ECHO Premium 50:1. 50:1 (2 %) 0,61 l/h 499 g/(kW•h)

Tyto technické údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění.